



## Lubrifiant pentru toate condițiile de vreme & Tehnologie avansată de protecție împotriva coroziunii

- 1. Descriere produs:** **BRUNOX® LUB&COR®** este un produs de calitate pentru protecția împotriva coroziunii a produselor și echipamentelor metalice.
- 2. Efect:** **BRUNOX® LUB&COR®** formează o peliculă protectoare uniformă care nu se usucă și pătrunde până în colțurile și marginile greu de accesat. Astfel, **BRUNOX® LUB&COR®** asigură o protecție împotriva coroziunii pe termen îndelungat. În același timp, este un lubrifiant rezistent la intemperii, în medii acide și în diverse condiții atmosferice și care corespunde standardelor celor mai înalte.
- 3. Domeniu de aplicare:** **BRUNOX® LUB&COR®** este utilizat pentru protecția pe termen îndelungat a produselor și echipamentelor din metal în timpul depozitării și transportului în medii închise (până la 3 ani), în spații exterioare acoperite (până la 1 an), în spații exterioare (până la 5 luni).
- 4. Mod de utilizare:** **BRUNOX® LUB&COR®** este tixotrop, astfel că trebuie agitat bine înainte de utilizare. Se aplică pe suprafețe uscate cu pensula sau cu pistolul cu sau fără aer.  
  
Grosimea stratului aplicat trebuie să fie între 5-20  $\mu\text{m}$ , cu un litru de substanță putându-se trata o suprafață de 20-40  $\text{m}^2$ .  
  
Când nu mai este util, **BRUNOX® LUB&COR®** se poate înlătura cu detergent.  
  
\* În cazul în care suprafața este ușor umedă, se recomandă un tratament prealabil cu **BRUNOX® Turbo-Spray®**. Pulverizați în toate fisurile și colțurile, astfel încât umiditatea să fie înlăturată; după tratare, orice strop de apă se scurge pur și simplu. După aceea, ștergeți stratul de **BRUNOX® Turbo-Spray®** cu o lavetă și apoi aplicați **BRUNOX® LUB&COR®**.
- 5. Expert opinion:**
  - Certificat NSF H2 Nr. 147700 vrac
  - Lubrifiere conform Brugger /DIN 51347: 55.0 N/mm<sup>2</sup>
  - Câștigător a trei premii în 2013:
    - caliber, ediția: 1/2013
    - MESSER MAGAZIN, ediția: 6/2013
    - DIE WAFFENKULTUR, ediția: 12/2013

**6. Ambalare:**

**Aerosol:** 400 ml,  
**Sticlă cu picurător:**  
100ml,

**Canistră:** 5 l, 20 l,

**Butoi:** 200 l

**7. Specificație tehnică:**

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect:                          | Galben-oliv, tixotropic                                                       |
| Densitate (20 °C):               | Aerosol: 0,85 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup><br>vrac: 0,85 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> |
| Vâscozitate<br>dinamică (20 °C): | vrac = 85 mPas,<br>Aerosol = 8,3 mPas                                         |
| Punct de aprindere:              | Aerosol: <0°C<br>Vrac: 51 °C                                                  |
| Rezistență la<br>temperatură:    | Aprox. - 41 °C - 100 °C, permanent                                            |
| Randament:                       | Aprox. 40 m <sup>2</sup> /l la un strat cu<br>o grosime de 5 µm               |



## **Lubrifiant pentru toate condițiile de vreme & Tehnologie avansată de protecție împotriva coroziunii**

**BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuale. Nu îi absolvă pe procesatori de obligații de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reprodusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materiale sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utilizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din neglijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posibilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.