



Lubrifiant de înaltă tehnologie, pentru toate anotimpurile pentru lanț biciclete

1. Descrierea produsului:

BRUNOX® Top-Kett® este un lubrifiant de înaltă tehnologie, pentru toate anotimpurile, dezvoltat special pentru biciclete și motociclete.

2. Efect:

BRUNOX® Top-Kett® formează o peliculă uniformă, transparentă și compactă, care nu se usucă și rezistă la un nivel ridicat de solicitare cauzat de presiune, murdărie și umiditate.

Garantează intervale mai lungi de lubrifiere, ghidare lină a lanțului, schimbarea vitezelor fără dificultate și reducerea gradului de uzură a lanțului.

Datorită proprietăților sale de rezistență la presiune, **BRUNOX® Top-Kett®** oferă o protecție anti-corozivă pe o perioadă de până la 6 luni, în toate anotimpurile.

3. Domenii de aplicare:

BRUNOX® Top-Kett® este utilizat pentru lanțurile tuturor tipurilor de vehicule cu două roți: biciclete, biciclete electrice și motociclete, lanțuri care necesită lubrifiere constantă și eficientă în toate anotimpurile.

4. Mod de utilizare:

Dat fiind că este un produs tixotrop, **BRUNOX® Top-Kett®** trebuie agitat înainte de utilizare. Se aplică pe lanț, pe butuc, pe schimbătorul de viteză sau rulmenți, după ce aceștia au fost anterior curățați* cu **BRUNOX® Turbo-Spray®**. Materialul în exces poate fi îndepărtat cu o lavetă.

*În cazul în care suprafața este umedă, se recomandă tratarea în prealabil cu **BRUNOX® Turbo-Spray®**. Acesta se pulverizează pe întreaga suprafață, în colțuri și fisuri, astfel încât umiditatea este înlăturată și orice urmă de apă se scurge. Apoi se șterge stratul de **BRUNOX® Turbo-Spray®** cu o lavetă și se aplică **BRUNOX® Top-Kett®**.

5. Opinia experților:

- Rezultate test: "FOARTE BUN"

6. Ambalare:

Spray: 100 ml
Sticlută cu picurător:
100 ml

7. Specificații tehnice:

Aspect:	Măsliniu-gălbui, tixotrop		
Densitate (20 °C):	Aerosol:	0,85 ± 0,02 g/cm ³	
	Vrac:	0,85 ± 0,02 g/cm ³	
Vâscozitate dinamică (20 °C):	Vrac:	85 mPas,	
	Aerosol:	83 mPas	
Punct de aprindere:	Aerosol:	< 0°C	
	Vrac:	51°C	
Rezistență la temperatură:	- 41 °C - 100 °C permanent		
Randament:	Aproximativ 40 m ² /l pentru o peliculă cu o grosime de 5 μm		



Lubrifiant de înaltă tehnologie, pentru toate anotimpurile pentru lanț biciclete

**BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Nu îi absolvă pe procesatori de obligații de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reprodusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materiale sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utilizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din neglijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posibilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.